

77729

Repuesto, hule, 400 mm,
Negro



Hoja de repuesto para jalador, 40 cm (series 7752x y 7762x)

Datos técnicos

Número de Artículo	77729
Material	Polipropileno Goma celular
Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹	No
Material prima probada por la FDA (21) ¹	No
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	No
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS, ftalatos y BPA están añadidos intencionalmente	No
Pendiente de patente número	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Cantidad por Caja	20 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	960 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	120 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	410 mm
Caja Ancho	300 mm
Caja Altura	210 mm
Longitud/Profundidad	400 mm
Ancho	30 mm
Altura	45 mm
Peso Neto	0.08 kg
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")	0.0063 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)	0.0137 kg
Total Tare Weight	0.02 kg
Peso Bruto	0.1 kg
Metro cúbico	0.00054 M3
Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	80 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	80 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	80 °C
Temperatura mínima de uso ³	-20 °C
Temperatura máxima de secar	70 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH
Codigo GTIN-13	5705020777295
Codigo GTIN-14	15705020777292
Codigo de mercancía	40081900

UNSPSC Code	47131612
País de Origen Código ISO	DK
País de Origen	Dinamarca

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.