


93353

Manguera de agua caliente, 1/2" (Q), 10000 mm, Azul



Esta manguera de agua caliente es ideal para limpiar con agua hasta 70 °C. Está equipada con un acoplamiento Q de 1/2 "en ambos extremos de la manguera. Boquilla del grifo de agua, 880700 para 1/2", 3/4 "y Tipos de rosca M22x1. Se puede utilizar con los siguientes acoplamientos Vikan Q 880700, 880705 y 880712, así como con otros productos Vikan equipados con un niple Q de 1/2".

Datos técnicos

Número de Artículo	93353
Tamaño de Acoples	1/2 "
HoseLength	10000 mm
Material	PVC Latón cromado
Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹	No
Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	No
Material prima probada por la FDA (21) ¹	No
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	No
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si **
Complies with California Proposition 65	No
Número SCIP	e076bd6a-4e68-4749-b630-d5209d74b654
Cumple con Halal y Kosher	Si
Cantidad por Caja	1 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	80 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	8 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	340 mm
Caja Ancho	320 mm
Caja Altura	100 mm
Longitud/Profundidad	340 mm
Ancho	320 mm
Altura	100 mm
Peso Neto	2.6 kg
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")	0.015 kg
Total Tare Weight	0.015 kg
Peso Bruto	2.62 kg
Metro cúbico	0.01088 M3
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	70 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	70 °C
Temperatura mínima de uso ³	5 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	11 pH
Bares de presión máx.	20 Bar
Codigo GTIN-13	5705020933530
Codigo de mercancía	39173300

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.