



Gemstar Pulsar

ACABADO ACRÍLICO PARA PISOS DE ALTO BRILLO

- ▲ Producto que genera un brillo extremadamente alto y fácil reparación de marcas y rayas, debido a su exclusivo sistema de polímeros. Permite una gran nivelación lo que facilita su aplicación además de darle características de sello y acabado.
- ▲ Excelente respuesta al abrillantar, en especial con máquina de propano o de alta velocidad.
- ▲ Bajo aroma y muy buenas propiedades antideslizantes. Ideal para ser utilizado bajo condiciones de tráfico intenso.
- ▲ Compatible con los programas de limpieza y mantención frecuentes. Lo que se traduce en un menor costo total de mantención al disminuir la necesidad de reaplicaciones.



Gemstar Pulsar



PRECAUCIONES

Lea cuidadosamente las instrucciones de uso indicadas en esta ficha o en la etiqueta del producto. Evite el contacto con los ojos e ingestión. No mezcle con otros productos químicos. Utilice implementos de seguridad, siga las instrucciones de seguridad indicadas en la HDS del producto. Use sólo con ventilación adecuada.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	: Líquido
Color	: Lechoso
Olor	: Suave aroma acrílico
pH	: 8 - 9
Densidad relativa del líquido	: 1,02 - 1,03
Solubilidad en agua	: Forma Emulsión

INSTRUCCIONES DE USO

- ▲ Remoción Completa: Remover el sello y acabado acrílico anterior con un producto removedor de ECOLAB (Quik Fill 320). Enjuagar muy bien con agua y deje secar.
- ▲ Lavado profundo y preparación para reaplicación: Antes de reaplicar lavar el piso con un producto neutro de ECOLAB usando pad azul o verde. Enjuagar y deje secar.
- ▲ Sellado del Piso: No es necesario sellar el piso en la mayoría de las aplicaciones con GEMSTAR PULSAR sobre piso sintético. Si el piso es muy poroso (Terrazo por ejemplo) o se requiere protección especial frente a manchas de derrames, se puede ocupar de una a dos capas de algún sello ECOLAB. (Taj Mahal, Nova Seal)
- ▲ Aplicación: puede ser aplicado en capas delgadas, medias o gruesas dependiendo de la técnica de aplicación. Deje secar de 20 a 30 minutos entre capas. El rendimiento puede ser desde 50-70 m² / litro dependiendo del grosor de la capa.
- ▲ Mantenión: Mopeo seco, mopeo húmedo o vacuo lavadora puede ser usada con un mantenedor neutro de ECOLAB. Abrillantar con pad sintético blanco o beige, siempre después de haber realizado un lavado de mantención del piso. Consulte al especialista de Ecolab, para instrucciones de uso específicas.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Estable bajo condiciones normales de uso en almacenamiento. No mezclar con nada que no sea agua. Mantener en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y bien ventilado, Almacénese en el siguiente rango de temperatura: 0 y 45°C.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto Ocular: En caso de contacto, enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua. Quítese los lentes de contacto, si los usa. Mantenga los párpados levantados y siga enjuagándolos durante 15 minutos. Consulte a un médico, si persiste la irritación.

Inhalación: Retirar a la persona a un lugar ventilado.

Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua, después dé a beber uno o dos vasos de agua. No induzca vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona en estado inconsciente. Consulte a un médico.

Contacto con la Piel: Lavar con abundante agua el área afectada. Remueva ropas y calzado contaminados y lávelas antes de volver a usarlas. Obtenga atención médica inmediatamente.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES

En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al Centro de Información Toxicológica CITUC: 226 353 800. Hospital Clínico de la Universidad Católica. Atención las 24 horas del día los 365 días del año.