



www.axam.cl

Industrial

TASKI® swingo XP-R & XP-M

Su productividad ha aumentado

La nueva generación de máquinas swingo XP le ofrecen todo el confort propio de las fregadoras de conductor a bordo/de pié, junto a una visibilidad del espacio circundante sencillamente excepcional. Estas nuevas fregadoras a baterías, garantizan una agilidad y maniobrabilidad sin precedentes, propia de máquinas mas pequeñas, así como unos rendimientos espectaculares.

swingo XP-R – Disco circular para aquellas aplicaciones que requieran la máxima efectividad en la limpieza.

swingo XP-M – Disco micro rotacional para aquellas aplicaciones que exijan una autonomía extrema.

Ventajas clave

- ▶ Robustas y de diseño ergonómico que facilita el trabajo y la satisfacción del operario en su utilización
- ▶ Extremadamente fáciles de operar
- ▶ Visibilidad excepcional en 360°
- ▶ Depósito de agua mas grande que permite aumentar la productividad mas de un 10 %
- ▶ Nuevos y probados sistemas electrónicos que otorgan una facilidad de conducción imbatible
- ▶ Compatibles con el nuevo sistema TASKI Intellitrail Intelligent GPS
- ▶ Puntos de mantenimiento amarillos para facilitar la realización del mismo de forma ordinaria
- ▶ Excelente capacidad de limpieza y recogida de agua. Ideal para incrementar la seguridad gracias su excepcional secado del suelo
- ▶ Reducido consumo de agua y energía eléctrica comparada con otras fregadoras estándar
- ▶ Parada automática de la máquina si el operario baja de la misma.

Las fregadoras TASKI swingo XP-R y XP-M ,han sido diseñadas para maximizar el ahorro de agua, producto químico, y energía consumida en el proceso de limpieza



TASKI®



TASKI® swingo XP-R & XP-M

Datos Técnicos	XP-M	XP-R	XP-M	XP-R
Rendimiento teórico	4500 m ² /h	4500 m ² /h	Peso de la máquina lista	
Ancho de trabajo	75 cm	75 cm	para su uso (sin conductor)	438 kg 452 kg
Ancho de plataforma de secado	95 cm	95 cm	Dimensiones (L x A x A)	131 x 95 x 130 cm 131 x 95 x 130 cm
Cap. depósito agua limpia	113 L	113 L	Ancho de paso a través de	
Cap. depósito de recuperación	140 L	140 L	puertas (sin boquilla)	80 cm 80 cm
Voltaje	24 V	24 V	Sistema de cepillos	45 x 15 cm 2 x 38 cm
Consumo nominal	1093 W	1152 W	Velocidad de cepillos	550 rpm 165 rpm
Cap. de baterías (max)	180 Ah/C5	180 Ah/C5	Presión de cepillos (min-max)	0.25 - 0.5 N/cm ² 0.13 - 0.25 N/cm ²
Autonomía	3 h 30 min	3 h 15 min	Velocidad de trabajo	6 km/h 6 km/h
Peso de la máquina	196 kg	207 kg	Sonoridad	69 dB(A) 69 dB(A)

Modelo	Código
TASKI swingo XP-R	7522818
TASKI swingo XP-R BMS	7523356
TASKI swingo XP-M	7522819
TASKI swingo XP-M BMS	7523359

Accesorios	Código	Código	
Manguera de llenado con acople universal	8502830	Cepillo estándar 38 cm	7522221
Plato de arrastre 450 mm	7514648	Cepillo para cemento 38 cm	7522222
Cepillo nylon 450 mm	7514650	Cepillo abrasivo 38 cm	7522223
Cepillo nylon duro 450 mm	7515725	Cepillo ahorra agua. Limpieza y brillo 38 cm	7523342
Cepillo de nylon abrasivo 450 mm	7515726	TASKI Americo Pad 15" Negro	5959528
TASKI Americo S-Pad Negro	5959641	TASKI Americo Pad 15" Marrón	7523067
TASKI Americo S-Pad Marrón	7523072	TASKI Americo Pad 15" Verde	5959755
TASKI Americo S-Pad Verde	7523079	TASKI Americo Pad 15" Rojo	5959958
TASKI Americo S-Pad Rojo	5960001	TASKI Americo Pad 15" Blanco	5960051
TASKI Americo S-Pad Blanco	5960123	TASKI IntelliPad 15"	6093762
TASKI IntelliPad S-Pad	6093826		
Contact pad 450 mm	7514732		
Plato de arrastre 38 cm	7522220		