

MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU

Agua caliente calentada eléctricamente para calefacción sin gases de escape.

El diseño MH ergonómico y fácil de usar ahora se adapta a una unidad de agua caliente eléctrica calentada. Ideal para el uso en áreas donde se deben evitar los gases de escape, el MH 5M E ofrece limpieza de agua caliente sin contaminación.

El MH 5M E está adaptado para usar en industrias y áreas sensibles a las emisiones de gases de escape. El MH E se beneficia de muchas de las mismas características que el MH 5M, que incluyen la mejor movilidad en su clase, fácil mantenimiento y sistema de servicio, sistema químico doble WDK, chasis y marco de acero robusto.

- Calefacción eléctrica libre de contaminación.
- Control preciso de la temperatura y efecto de calentamiento rápido.
- Motor a 1450 rpm con bajo nivel de ruido.
- El concepto QuickService reduce los costos de mantenimiento.
- Panel de control fácil de usar, todos los controles en un solo lugar
- Sistema de accesorios ergonómicos para mayor comodidad del usuario.
- Max. Temperatura de entrada 60 ° C.



Especificaciones técnicas

• N ° de Modelo	107146866
• Presión de la bomba (bar / MPa)	180/18
• Impacto de limpieza (kg / fuerza)	4.0
• Promedio recomendado horas de uso por día	5
• Caudal de agua Qmax / Qiec (l / h)	800/740
• Bomba (RPM)	1450
• Max. temperatura (° C)	30/80
• Peso (kg)	131
• Voltaje / fase / frecuencia / corriente (V / ~ / Hz / A)	400/3/50/43
• Max. temperatura de entrada (° C)	60
• El cable (m)	5
• Nivel de potencia acústica, según la Directiva 2000/14 / UE (LwA)	90
• Tamaño de la boquilla	.0400
• Pistones de cerámica	3
• Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1045
• Capacidad del tanque de agua (l)	80
• Pistones cerámicos completos	Incluido
• SilentPower - motor a 1450 rpm	Incluido
• QuickService - concepto innovador	Incluido
• Sistema de accesorios ergo	Incluido
• Inyector de detergente doble Wdk	Incluido
• Chasis de acero robusto	Incluido
• Móvil	Incluido
• Sistema de calefacción eléctrica	Incluido
