

Quik Fill 38

Desengrasante para Trabajos Pesados

CARACTERISTICAS

Quik Fill 38 tiene excelentes cualidades de limpieza en los lugares más difíciles en forma fácil y rápida.

Quik Fill 38 es económico, ya que su gran poder de acción para disolver toda clase de materia grasa animal y vegetal permite mayor dilución sin que pierda sus cualidades de limpieza en comparación con otros productos.

Quik Fill 38 es seguro y versátil, ya que es un detergente no inflamable.

Quik Fill 38 es biodegradable, lo cual significa que sus tensio-activos se degradan en forma natural al tomar contacto con el medio ambiente.

Quik Fill 38 es ideal para ser usado en garajes, maestranzas, talleres de mantención, estaciones de servicio, cocinas, procesadoras de alimentos, en el desengrasate de todo tipo de equipos, partes, piezas y limpieza en general.

INSTRUCCIONES DE USO

Puede aplicarlo con escobilla, maquinas de alta presión, con o sin temperatura, pulverizado, máquinas lavadoras de piso, mopa o escobillón, dependiendo de la superficie a limpiar.

Experimente con diferentes diluciones antes de establecer un procedimiento de limpieza.

En muchos casos, debido a la gran eficacia del producto, puede diluirlo en más agua, proporcionando con ello una mayor economía. Después de limpiar la superficie enjuague a fondo.

Debe emplearlo con precaución en áreas pintadas debido a que contiene solventes (butoxietanol).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Total agentes activos	: 12-13%
pH (concentrado)	: 11,8-12,3
Peso específico a 24°C	: 1,05
Viscosidad	: Fluidez del agua (a 24°C)
Solventes contenidos	: Butoxietanol
Punto de inflamación	: Ninguno
Estabilidad de almacenamiento	
- En condiciones normales	: 1 año mínimo
- En condiciones extremas	: 2 meses mínimo
Miscibilidad	: Completamente soluble en todas las proporciones con agua caliente o fría, forma emulciones con aceite y disolventes insolubles en agua.
Enjuagabilidad	: Se enjuaga libremente con agua fría y no deja película alguna

Quik Fill 38

Desengrasante para Trabajos Pesados

ESPECIFICACIONES TECNICAS	QF-38	AGUA
Motores Diesel	1 parte	1 parte
Motores máquinas, equipos	1	2
Limpieza y descarbonizado de culatas y pistones de aluminio	1 parte	10 partes
Desengrasar piezas mecánicas por inmersión	Puro	
Maquinaria pesada	1	5
Limpieza interior y exterior de aviones	1	5
Limpieza de hornos	1	3
Limpieza de pisos con grasa	1	1
Limpieza de filtros y conductos de aire acondicionado	1	5
Limpieza de filtros de aire	1	2
Ladrillos, Hormigón	1	2
Limpieza de paredes de cocina, azulejos, mármol, terrazo, etc.	1	7
Limpieza de campanas de extracción de humo	1	2
Limpieza de prensas de imprenta	1	4
Limpieza de prendas de goma	1	3
Limpieza de piezas de aluminio y acero inoxidable	1	10
Limpieza de piscinas	1	5
Limpieza de materiales ferrosos	Puro	

Para información adicional consulte a su especialista Ecola sobre instrucciones específicas de uso.

PRECAUCIONES

Contacto ocular:	Enjuague los ojos con abundante agua. Quite los lentes de contacto, si los usa. Mantenga los párpados abiertos y siga enjuagándolos durante 15 minutos. Consulte a un médico.
Inhalación:	Retire al afectado a un lugar ventilado.
Ingestión:	Enjuague la boca con abundante agua, después beba 1 a 2 vasos de leche o agua. No induzca el vomito. Nunca de dé beber algo a una persona en estado inconsciente.
Contacto dérmico:	Lave con abundante agua el área afectada. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla, si presenta irritación consulte a un médico. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (M.S.D.S.).
	MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS CONTACTE A UN MEDICO O CENTRO TOXICOLOGICO Para información médica de emergencia llame, cobro revertido vía operadora al 1-651-222-5352 (en los E.E.U.U.).

Ecolab S.A.

Calle 9, esquina 2 Parque Industrial Pilar.

B1629MXA Bs.As. Argentina.

Tel.: 02322-463000 Fax: 02322 463056.

Atención al cliente: 0800-999-8313.

ECOLAB