

Diversey™

TM

TASKI® swingo 1255 E

Fregadora Automática Batería - Caminando

TASKI swingo 1255 E ofrece:

- › Calidad de limpieza inmejorable
- › Excelente maniobrabilidad y productividad
- › Excelente ergonomía
- › Simplicidad y fácil mantenimiento

Calidad de limpieza

- › El sistema de cepillos se ajusta a los diferentes tipos de suelos y proporciona un nivel de presión constante a lo largo de todo el ancho de trabajo, garantizando así una excelente limpieza. La boquilla de aspiración patentada en forma de V permite una excelente recogida del agua sobre todo tipo de suelos, incluso en suelos porosos y estructurados. Sus gomas de secado y la línea de aspiración directa permiten la recogida de pequeños restos (ej. colillas) sin atascos. Gracias al concepto de 3 ruedas, ya no es necesario ajustar con herramientas la boquilla de aspiración.

Maniobrabilidad y productividad

- › El gran tamaño de su depósito incrementa la productividad y reduce el número de paradas para el llenado del depósito durante la operación de limpieza. Su sistema de doble eje asegura un manejo sencillo de la máquina y permite una excelente maniobrabilidad en áreas reducidas, así como un fácil transporte.

Ergonomía

- › El manillar ergonómico se adapta a todos los operarios. Todas las funciones de la máquina pueden ser accionadas desde la posición de trabajo. El panel de control es autoexplicativo y requiere una formación mínima, contando con íconos que muestran el estado de las diferentes funciones.

Mantenimiento

- › Puntos de mantenimiento con código de colores para aumentar la eficiencia y reducir las necesidades de formación. El hecho de tener que mantener menos piezas que además son más accesibles, la convierten en una máquina que requerirá muy poco servicio técnico.



TASKI®

**Diversey**TM

TASKI® swingo 1255 E

Datos Técnicos		Datos Técnicos	
Rendimiento teórico	1500 m ² /h	Velocidad de trabajo	3 km/h
Ancho de trabajo	50 cm	Longitud del cable	25 m
Anchura boquilla de aspiración	80 cm	Nivel sonoro	< 70 dBa
Depósito agua limpia	75 L	Clase de protección eléctrica	I
Depósito agua sucia	75 L		
Consumo nominal	1700 W		
Voltaje	230-240 V / 50 Hz		
Peso máquina lista para usar	155 kg		
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1430 x 530 x 1180 mm		
Sistema de cepillos	1 x 50 cm		

Modelo	Código
TASKI swingo 1255 E	7516842

Accesorios	Código
Plato de arrastre 50 cm	7510830
Cepillo de fregado estándar nylon 50 cm	8504770
Cepillo de fregado para cemento 50 cm	8505120
Cepillo de fregado abrasivo carborundum 50 cm	8505130
Amplia gama de discos de poliéster y de contacto	Información en tarifa de precios